

深那 ShenNa

SN-J系列 台式静音超声波清洗机




大学院校



医疗卫生



生物工程



环境工程



食品工程



新材料研究



☎ 400-800-1288

广东洁盟超声实业有限公司



产品说明 >>

台式静音超声波清洗机已广泛应用于科研、石油、化工、轻工、冶金、机械、交通、国防等行业,对仪器、仪表、电子器件、电路板、半导体硅片、磁性材料、电镀件、五金件、光学镜片及零配件、音频磁头、涤纶过滤芯、喷丝板、乳胶模具、医疗器械、玻璃器皿、珠宝首饰、钟表零件、精密五金件、轴承、油嘴油泵及机械制造中零部件和几何形状复杂部件的深度清洗,特别对深孔、盲孔、凹凸面的污垢清洗是目前最理想的高效率、高精度的清洗设备。

产品特点 >>

- 外观精致:** 流线型一体机身, SPCC钢板和纳米涂覆, 美观耐磨易清洁;
- 无残留内胆:** SUS304不锈钢, 内胆光滑无液体残留, 抗腐蚀, 耐久;
- 断电保护:** 自动记忆工作参数, 带有自动保护功能;
- 参数灵活:** 时间/功率可灵活设定;
- 加热功能:** 采用PID算法模块, 精准控制加热, 加热温度可至90°C;
- 液晶屏幕:** 5寸彩色触摸屏, 实时显示清洗进程数据;
- 极致静音:** 工作中低至**55分贝的静音状态**;
- 超声波系统:** 精密震头, 360°全方位发波, 耐久强劲;
- 安全保护:** 自动温度检测、接地、电压和电流防护等;
- 温控保护:** 高精度加热器件与恒温系统匹配, 温度精确控制在±1°C范围内;
- 脉冲脱气:** 间歇调频脉冲工作, 排出气泡, 提升超声空化效果;
- 液位监控:** 无接触式模块, 实时**监测液位, 低液位保护**;
- 智能储存:** 可创建并储存20组操作程序;
- 防冷凝水:** 内胆外壁覆有**纳米发泡材料, 防止冷凝水产生**。



技术参数 >>

型号	容量	超声波功率	温度	频率	内槽尺寸	外形尺寸	加热功率
SN-J03	3L	120W	常温-90°C	40KHz	240*135*100mm	450*360*415mm	400W
SN-J05	5L	180W	常温-90°C	40KHz	300*150*100mm	540*380*410mm	400W
SN-J07	7L	240W	常温-90°C	40KHz	300*150*150mm	540*380*460mm	500W
SN-J10	10L	360W	常温-90°C	40KHz	300*240*150mm	540*470*510mm	500W
SN-J15	15L	480W	常温-90°C	40KHz	300*240*200mm	540*470*560mm	500W
SN-J22	22L	720W	常温-90°C	40KHz	500*300*150mm	710*506*510mm	1000W
SN-J30	30L	840W	常温-90°C	40KHz	500*300*200mm	710*506*560mm	1500W
SN-J38	38L	960W	常温-90°C	40KHz	500*300*250mm	710*506*610mm	1500W